



### Datenblatt DULA ROTOFIX20K

Schlauchaufroller für den kundenseitigen Anbau an einen fahrbaren Kompressor. Durch den überwiegenden Einsatz von hochmolekularem Kunststoff ist die Schlauchtrommel extrem robust, wartungsarm und rostfrei. Für den Transport lässt sich der Kurbelgriff wegklappen. Stark beanspruchte Metallteile sind in Edelstahl, ansonsten verzinkt ausgeführt.

Die DULA ROTOFIX Schlauchaufroller werden üblicherweise mit formstabilen, runden DULA Leichtschläuchen ausgerüstet.



Artikelnr.	ROTOFIX20K xx	ROTOFIX20K/20M xx	ROTOFIX20K/20M xx-PN16
Gewicht	9,1 kg	12 kg	12 kg
Schlauchlänge	-	20 m	20 m
Schlauchdurchmesser	-	3/4 "	3/4 "
max. Betriebsdruck	-	10 bar	16 bar
Anschluss Ausgang	G 3/4"	3/4" Klauenkupplung	3/4" MODY Klauenkupplung
Anschluss Eingang	G 3/4"		
Medium	Luft (auch ölhaltige) oder Wasser		
Höhe	310 mm		
Breite	300 mm		
Länge	553 mm (bei ausgeklappter Kurbel)		
Montagefläche	370 x 235 mm		

xx: Platzhalter für LI bzw. RE; dies gibt an, ob sich die Kurbel auf der linken Seite (LI) oder auf der rechten Seite (RE) befindet

Lambach, 10.10.2019